

Catalys^{MD} Optimum 100% Synthétique 5W40

DESCRIPTION

Optimum 100% Synthétique SAE 5W-40 est une huile à moteur entièrement synthétique conçue pour répondre aux normes les plus exigeantes des moteurs alimentés à l'essence, turbo-chargés et super-chargés d'aujourd'hui. Elle a été formulée pour optimiser l'économie de carburant et prolonger les intervalles de vidange des plus récents moteurs européens à essence et diesel.

Cette huile offre une excellente stabilité à l'oxydation, une protection supérieure contre l'usure du moteur et une meilleure économie de carburant dans les véhicules européens de haute performance. **Optimum 100% Synthétique SAE 5W-40** surpasse un large éventail d'exigences de performance nord-américaines et européennes.

APPLICATIONS / BÉNÉFICES

L'huile Catalys Optimum 100% Synthétique 5W40 offre les avantages et bénéfices suivants :

- Protège contre la formation de boue et de vernis
- Excellente résistance à la dégradation thermique à des températures plus élevées
- Protège contre la rouille et la corrosion des roulements
- Protection supérieure contre l'usure du moteur
- Réduction de la consommation d'huile dû à une faible volatilité
- Facilite le démarrage par temps froid

Ce lubrifiant rencontre les exigences des spécifications suivantes: API SN, VW 502 00/ 505 00/505 01, Porsche A40, ACEA C3, BMW Longlife-04 Oil and MB 229.31/ 229.51

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Optimum 100% synthétique 5W40
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	85,5
Viscosité cinématique à 100°C, cSt, selon std SAE	D445	13,9
Indice de viscosité	D2270	168
Viscosité dynamique (CCS), °C/mPa.s, max	D5293	(-30/6600 max.) 6000 typ.
Point d'écoulement, (°C)	D97	-45
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,856
Volatilité NOACK 250°C, perte par évaporation, 1h, (%)		9

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Baril	4 X 5L
Catalys Optimum 100% Synthétique 5W40	07-3504-00	07-3504-05	07-3504-35

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du manufacturier de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'FFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 th Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Emile Crevier Inc.