

Catalys^{MD} Premium Plus CK-4

DESCRIPTION

Les huiles **Catalys Premium Plus CK-4** ont été spécialement formulées pour répondre aux exigences des moteurs 2017 qui doivent réduire les émissions de CO2 et avoir une meilleure économie de carburant. Elles sont aussi conçues pour répondre aux exigences antérieures pour les moteurs diesel à faibles émissions conformes aux normes 2010 avec la réduction catalytique sélective (SCR), la filtration à particules des moteurs diesel (DPF) et la recirculation des gaz d'échappement (RGE). Les huiles moteurs **Premium Plus CK-4** surpassent les exigences API CK-4 et sont rétroactivement compatibles, ce qui les rend idéales pour des flottes de toutes tailles pour lesquelles plusieurs catégories de service peuvent être recommandées, facilitant ainsi la gestion des approvisionnements.

APPLICATIONS / BÉNÉFICES

Catalys Premium Plus CK-4 est conçu pour optimiser les intervalles de vidange d'entretien en utilisant une technologie avancée pour contrôler la suie, l'oxydation et la corrosion par l'usure. Il permet d'optimiser la durée de vie du moteur et de réduire les temps d'arrêt. **Catalys Premium Plus CK-4** répond aux exigences de tous les principaux fabricants de moteurs diesel pour les applications sur route et hors route. Il convient également pour une utilisation dans les moteurs d'ancienne génération tels que Caterpillar, Cummins, Mack, Volvo, Detroit Diesel, Mercedes-Benz et International.

Catalys Premium Plus CK-4 dépasse les normes suivantes : API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5, Volvo VDS 4, VDS 4.5, Detroit Diesel 93K218, 93K222, Cummins CES 20081, 20086; Ford WSS-M2C171-F1. Pour une liste complète des spécifications, veuillez consulter votre représentant local Catalys Lubrifiants.

Catalys Premium Plus 10W30 CK-4 offre une économie de carburant améliorée tout en conservant d'excellentes performances et une protection des composants du moteur. À utiliser lorsque les fabricants de moteurs (MEO) recommandent ce grade de viscosité.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Premium Plus CK-4 10W30	Premium Plus CK-4 15W40
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	82,7	110,0
Viscosité cinématique à 100°C, cSt, selon std SAE	D445	12,1	15,0
Indice de viscosité	D2270	142	140
Indice d'alcalinité (TBN), mgKOH/g	D2896	8,0	8,0
Viscosité dynamique (CCS), °C/mPa.s, max	D5293	-25°C/7000	-20°C/7000
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,870	0,880
Point d'éclair, °C	D92	220	220
Point d'écoulement, °C	D97	-39	-36

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Tote	Baril	Chaudière
Catalys Premium Plus CK-4 10W30	07-2121-00	07-2121-04	07-2121-05	07-2121-10
Catalys Premium Plus CK-4 15W40	07-2155-00	07-2155-04	07-2155-05	07-2155-10

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 th Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Émile Crevier Inc.